



高松シンボルタワー

TAKAMATSU SYMBOL TOWER

香川県高松市 KAGAWA Prefecture

人々が集い、交流し、働き、憩う。 高松市の新しい都市文化の創造拠点

高松シンボルタワーは、香川県、高松市、民間事業者が一体となって街づくりを進めてきたサンポート高松の中核を担う施設として、平成16年3月30日にグランドオープンしました。西側には県の施設や民間のオフィスと情報文化関連施設を中心とした高さ151メートル地上30階建てのタワー棟、東側には地上7階建てのホール棟があり、その間にはエントランス空間が広がっています。



乗用17人乗りエレベーター・1階ホール（タワー棟）



乗用17人乗りエレベーター・かご室天井（タワー棟）



建物外観



エスカレーター（オープンガレリア）

仕様

物件名	高松シンボルタワー
施主	シンボルタワー開発株式会社
設計・監理	シンボルタワー設計共同企業体
施工	大成・戸田建設工事共同企業体

機種／台数	形式	速度	台数
●エレベーター（タワー棟）			
	乗用 20 人乗り	105m / 分	1 台
	乗用 17 人乗り	180m / 分	3 台
	人荷用（兼非常用）30人乗り（2000kg）	180m / 分	1 台
	人荷用 24人乗り（1600kg）	105m / 分	1 台
●エレベーター（ホール棟）			
	乗用 11人乗り	60m / 分	1 台
	人荷用（兼非常用）17人乗り（1150kg）	60m / 分	1 台
	人荷用 17人乗り（1150kg）	60m / 分	1 台
●エレベーター（多目的広場地下駐車場）			
	乗用 11 人乗り	60m / 分	1 台
	人荷用 20人乗り（1300kg）	45m / 分	1 台
●エスカレーター（ホール棟）			
	S1000-TA-D-5400		1 台
	S1000-TA-D-4500		1 台
	S1000-TD-S-6300		2 台
	S1000-TD-S-5400		4 台
	S1000-TD-S-4800		2 台
●エスカレーター（オープンガレリア）			
	S1000-TA-D-11085		2 台
	S1000-TA-D-5400		2 台

乗用エレベーター仕様

●乗用 17 人乗りエレベーター仕様（タワー棟）	
1 階のりば	三方枠……………ステンレス製大枠パイプレーション仕上げ
	幕板……………ステンレス製パイプレーション仕上げ
	のりば戸……………ステンレス製パイプレーション仕上げ
他階のりば	三方枠……………鋼板製大枠単色塗装仕上げ
	幕板……………鋼板製単色塗装仕上げ
	のりば戸……………鋼板製単色塗装仕上げ
かご室	側板……………鋼板製化粧シート貼り仕上げ
	かご戸……………鋼板製化粧シート貼り仕上げ
	幕板……………鋼板製化粧シート貼り仕上げ
	照明……………光天井
●乗用 20 人乗りエレベーター仕様（タワー棟）	
B1階のりば	三方枠……………ステンレス製小枠ヘアライン仕上げ
	幕板……………カラスステンレス製ヘアライン仕上げ
	のりば戸……………カラスステンレス製ヘアライン仕上げ
1、6、7階のりば	三方枠……………ステンレス製小枠ヘアライン仕上げ
	幕板……………ステンレス製ヘアラインエッチング仕上げ
	のりば戸……………ステンレス製ヘアラインエッチング仕上げ
他階	三方枠……………鋼板製小枠単色塗装仕上げ
	のりば戸……………鋼板製単色塗装仕上げ
かご室	側板……………鋼板製化粧シート仕上げ
	かご戸……………鋼板製化粧シート仕上げ
	幕板……………鋼板製化粧シート仕上げ
	照明……………光天井



乗用20人乗り・人荷用24人乗りエレベーター・1階ホール（タワー棟）