

TOSHIBA

Leading Innovation >>>

NEW

東芝非常用 マシンルームレス エレベーター

機械室が消えた!

さらに、オーバーヘッド寸法が短縮!

信頼と実績で選べば

東芝非常用マシンルームレスエレベーター

業界初の非常用マシンルームレスエレベーター
開発メーカーだからできること

駆動装置(巻上機)と制御器(制御盤等)を建物の最上階フロアレベル(床面)より上方に設置することで、マシンルームレスエレベーターを非常用エレベーターにすることが認められていましたが、建築基準法関連告示の改正※により、駆動装置と制御器に防水の措置を講じれば、建物の最上階フロアレベル(床面)より下方への設置が認められました。

巻上機・制御盤上部設置方式はそのままに、従来よりオーバーヘッド寸法を短縮することが可能になりました。

2016年2月 業界に先駆けて発表した東芝非常用マシンルームレスエレベーターは、これにより建築物の設計の自由度がさらに向上します。(弊社調べ)


東芝マシンルームレス
非常用エレベーター構造図(イメージ)

東芝のマシンルームレスエレベーターは、発売当初から一貫して

信頼性の高い

巻上機・制御盤上部設置方式を採用!

災害などで、万一昇降路に水が流れ込んだ場合、巻上機や制御盤が直接水にさらされにくい「巻上機・制御盤上部設置方式」を採用しています。トラブルを未然に抑え、信頼性を高めることも、東芝のマシンルームレスエレベーターの性能の一つです。



非常用エレベーターから機械室が消えた！ さらに、オーバーヘッド寸法が短縮！

かご室 **STD-1L** 導光板を利用した薄形のLED照明です。

のりば



- 天井
アルミフレーム導光板LED照明
- 側板
ステンレス製ヘアライン仕上
- かごドア
ステンレス製ヘアライン仕上
- 幕板
ステンレス製ヘアライン仕上
- リターンパネル
ステンレス製ヘアライン仕上
- 出入口柱
ステンレス製ヘアライン仕上
- 操作盤
ステンレス製ヘアライン仕上
- かごインジケータ
デジタル階床表示
- ボタン
凸文字ボタン
- 幅木
ステンレス製ヘアライン仕上
- 床
樹脂製タイル
- しきい
硬質アルミ製



- 三方枠
大枠
ステンレス製ヘアライン仕上
- のりばドア
ステンレス製ヘアライン仕上
- しきい
硬質アルミ製
- のりばインジケータ・ボタン
ステンレス製ヘアライン仕上
凸文字ボタン

●その他の意匠のご要望も承ります。詳細については、弊社までお問い合わせください。

寸法表

形式	定員 (人)	積載 (kg)	速度 (m/min)	かご内法(mm)	出入口寸法(mm)	昇降路寸法(mm)		
				間口×奥行	幅×高さ	間口×奥行*1	オーバーヘッド*2	ピット
E17-CO	17	1150	60	1800×1500	1000×2100	2500×2350	3200(3350)	1250
			90				3400(3550)	1550
			105					
E20-CO	20	1350	60	1800×1700	1000×2100	2500×2550	3200(3350)	1250
			90				3400(3550)	1550
			105					
E26-CO	26	1700	60	1800×2000	1000×2100	2500×2850	3200(3350)	1250
			90				3400(3550)	1550
			105					

※1.釣合おもり後ろ落としタイプの寸法です。釣合おもり横落としタイプの寸法については、弊社までお問い合わせください。

※2.昇降行程が40mを超えるオーバーヘッド寸法は()内の寸法になります。

(注)非常用マシンルームレスエレベーターの昇降路には、非常電源付きの機械式換気設備工事をお願いします。

東芝エレベータ株式会社

〒212-8585 神奈川県川崎市幸区堀川町72-34
ホームページアドレス <http://www.toshiba-elevator.co.jp/>



安全に関する注意

- 法令を順守してください。
- ご使用前に取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。

お問い合わせ窓口